

Lescha

CE



SM Serie

Betonmischer SM 185 S

- pulverbeschichtete Konstruktion mit speziell geformten Mischrechen
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse und Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel
- Zahnkranz und Antriebsritzel aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff
- große Metallfelgen mit Vollgummireifen für den einfachen Transport



www.lescha-atika.de

SM 185 S

- robuste, pulverbeschichtete Konstruktion
- speziell geformte Mischrechen für gute Mischergebnisse
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse und Fußbedienung für das stufenlose Verstellen Mischtrommel
- Antriebsritzel und Zahnkranz aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Schalter-Stecker-Kombination
- große Räder, Metallfelgen mit Vollgummibereifung, für einen einfachen Transport



Große Räder (Ø 400 mm), mit Metallfelgen und pannensicherer Vollgummibereifung, für einen einfachen Transport.



Ergonomisches & leichtgängiges Handrad mit Scheibenbremse & Fußbedienung für das stufenlose Verstellen der Mischtrommel.



Hohe Lebenserwartung dank Pulverbeschichtung sowie abriebfestem Grauguss beim Zahnkranz und Antriebsritzel.

Betonmischer		SM 185 S		Logistische Daten	
Elektromotor	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)		REF	08001203
Leistung P ₁	900 W	750 W			1200 x 900 x 1600 mm + EP
Trommelfüllung ca.	180 Liter				[VE 1] 101,5 kg + EP
Räder	Vollgummi Ø 400 mm				4 006004 1051013
Abmessungen	1460 x 830 x 1400 mm			REF	08002203
Schutzklasse	II				1200 x 900 x 1600 mm + EP
Schutzart	IP45				[VE 1] 101,5 kg + EP
Schalleistungspegel L _{WA}	89,5 dB(A)				4 006004 1052010
Handrad mit Scheibenbremse & Fußbedienung	✓				
Zahnkranz & Antriebsritzel aus Grauguss	✓				
Gewicht ca. (N.W.)	101,5 kg				
Artikel-Nr.	08001203 08002203				