HP 2.26 C5

EAN 3499231002940



Attested NB 3065

PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor HONDA
Selbstansaugung
Robustes und leistungsfähiges Material
Satz von angebotenem Zubehör
Hochdruckmaterial
Mit den fast 6 bar ist die HP 2,26 H für die Hochdruckreinigung, wie z. B. von Landwirtschaftsfahrzeugen, einsetzbar; durch das Strahlrohrset als Zubehör ist sie ebenfalls zur Brandbekämpfung geeignet.
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

AQUALINE SPECIALIST
Große Leistung auch bei extremen Bedingungen

Kraftstoff	Benzin
Korngröße (mm)	8
Flüssigkeitstyp	Hochdruckbetrieb
Förderhöhe (m)	57
Max. Durchsatz (m3/h)	26,4
Autonomie 75% (h)	3,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	108
Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg)	41,5 x 42 x 45,5 | 30

portable.rehlko.com
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

SDMO Industries accredited testing laboratory ISO 17025 n°1-2171 scope available on www.cofrac.fr

HP 2.26 C5

EAN 3499231002940

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Hochdruckbetrieb
Ansaugdurchmesser (mm)	50
Druckstutzendurchmesser (mm)	50
Max. Durchsatz (m3/h)	26,4
Max. Durchsatz (l/min)	440
Förderhöhe (m)	57
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,1
Verbr. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	3,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	77

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX160_C5
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	163
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	41,5
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	45,5
Nettogewicht (kg)	30

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	54
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	45
Gewicht (lbs)	35
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	148
Palettengewicht verpackt (kg)	430

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schraubverbindungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

Zusätzliche Ausstattung

	3499231921463	RKS13 - Wartungssatz für ST 2.38 / ST 3.60/ TR 2.35 / TR 2.60 / HP 2.26 / XT 3.78 inkl. Ôlflasche, zündkerze, kraftstofffilter und luftfilter
	3499231036006	GENLUB 15W40 1L - Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	3499231035009	GENLUB 15W40 0.5L - Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	RHO	RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
	R09	R09 - Schiauchset für Motorpumpen HP 2,26 H inkl. 5m Ansaugschlauch, 25m Förderschlauch, Schnellverschlusskupplung + Schlauch (mit funktion Strahl, Sprühen, Stop).

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*