ST 3.60 C5

EAN 3499231002964



PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor HONDA
Selbstansaugung
Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

AQUALINE INTENS
Ein Konzept für wenig belastetes Wasser

Kraftstoff	Benzin
Korngröße (mm)	8
Flüssigkeitstyp	Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Förderhöhe (m)	26
Max. Durchsatz (m3/h)	54
Autonomie 75% (h)	3,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	105
Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg)	50,5 x 42,5 x 44,8 | 29

Attested NB 3065

*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

cofrac ESSAIS
SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr
LRQA CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

ST 3.60 C5

EAN 3499231002964

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (m3/h)	54
Max. Durchsatz (l/min)	900
Förderhöhe (m)	26
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,1
Verbr. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	3,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	105
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	90
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	75

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX160_C5
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	163
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	50,5
Breite (cm)	42,5
Höhe (cm)	44,8
Nettogewicht (kg)	29

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	52
Breite (cm)	42,5
Höhe (cm)	46,5
Gewicht (lbs)	32
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	153
Palettengewicht verpackt (kg)	394

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schraubverbindungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

portable.rehlko.com
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

Zusätzliche Ausstattung

	**3499231921463**	RKS13 - Wartungssatz für ST 2.38 / ST 3.60/ TR 2.35 / TR 2.60 / HP 2.26 / XT 3.78 inkl. Ôlflasche, zündkerze, kraftstofffilter und luftfilter
	**3499231036006**	GENLUB 15W40 1L - Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	**3499231035009**	GENLUB 15W40 0.5L - Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	**RHO**	RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
	**R12**	R12 - Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3 mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung
	**R14**	R14 - Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 3 Zoll

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*