TR 3.60 C5

EAN 3499231002988



PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor HONDA
Widerstandsfähiges Pumpengehäus
Selbstansaugung
Leichter Zugang zur Turbine
Satz von angebotenem Zubehör
Die Modelle AQUALINE INTENS TR 2.36 H und TR 3.60 H sind mit sehr hochwertigen Pumpengehäusen ausgestattet und dafür bestimmt auch stark verschmutztes Wasser zu pumpen. Das schnelle und einfache Reinigen durch Abnehmen der Frontseite ist vor allem für Profis ein großer Vorteil.
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

AQUALINE INTENS
Ein Konzept für wenig belastetes Wasser

Kraftstoff	Benzin
Korngröße (mm)	8
Flüssigkeitstyp	Pumpen von Schmutzwasser
Förderhöhe (m)	26
Max. Durchsatz (m3/h)	54
Autonomie 75% (h)	3,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	105
Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg)	50,5 x 42 x 46,6 | 29

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument

SDMO Industries accredited testing laboratory ISO 17025 n°1-2171 scope available on www.cofrac.fr

TR 3.60 C5

EAN 3499231002988

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von Schmutzwasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (m3/h)	54
Max. Durchsatz (l/min)	900
Förderhöhe (m)	26
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,1
Verbr. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	3,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	105
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	91
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	76

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX160_C5
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	163
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	50,5
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	46,6
Nettogewicht (kg)	29

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	51,5
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	48
Gewicht (lbs)	34,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	157
Palettengewicht verpackt (kg)	424

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schraubverbindungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige

rehlko

TR 3.60 C5

EAN 3499231002988

Zusätzliche Ausstattung

	**3499231921463**	RKS13 - Wartungssatz für ST 2.38 / ST 3.60/ TR 2.35 / TR 2.60 / HP 2.26 / XT 3.78 inkl. Ôlflasche, zündkerze, kraftstofffilter und luftfilter
	**3499231036006**	GENLUB 15W40 1L - Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	**3499231035009**	GENLUB 15W40 0.5L - Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	**RHO**	RHO - Schutzhülle für HX 3000 / HXC 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Maße: 70 x 45 x 50 Zentimeter
	**R12**	R12 - Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3 mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung
	**R14**	R14 - Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 3 Zoll

*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*