VX 200/4 C5

EAN 3499231003275



MADE IN FRANCE

STAGE V

CE Attested NB 3065

PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor HONDA
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Integrierter leichter Lagerbehälter
Robustes und leistungsfähiges Material
Einphasiger Hilfsausgang
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

WELDARC INTENS
Schweißstromerzeuger zur zusätzlichen Verwendung auf Baustellen ohne Stromversorgung

Kraftstoff	Benzin
Nennspannung (V) | Phasenanzahl	230 | Einphasig
Normalschweißmodus 35% (A)	200 A
Höchstdurchmesser Stab (mm)	4
Autonomie 75% (h)	2,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg)	88 x 58,5 x 55,5 | 87

portable.rehlko.com
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

cofrac ESSAIS
SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr

LRQA CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

VX 200/4 C5

EAN 3499231003275

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	WELDARC INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4
Max. Leistung LTP (kVA)	4
Normalschweißmodus 35% (A)	200
Intensivschweißmodus 60% (A)	170
Zündspannung (V)	75
Mindestdurchmesser Stab (mm)	1.6
Höchstdurchmesser Stab (mm)	4
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	6,1
Verbr. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX390_C5
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	389
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	88
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	55,5
Nettogewicht (kg)	87

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	88
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	70
Gewicht (lbs)	100
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	

ZUBEHÖR GELIEFERT

Lagerbehälter
Betriebs- und Wartungsanleitung

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

Zusätzliche Ausstattung

	**RKB2**	RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 - 15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
	**R10**	R10 - Dazu gehören 1X10 m Kabel, 1 Massezange, 1 Elektrodenhalter, 1 Hammer, 1 Bürste, Schuzschild mit Sichtfenster (Anschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten).
	**3499231033203**	R19 - Wartungssatz für HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 inkl. Ölflasche, Zündkerze und Luftfilter
	**RBH1**	RBH1 - Karton zu 20 Ölflasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	**RBH0-5**	RBHO-5 - Karton zu 24 Ölflasche von 0,5L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
	**RH2**	RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Maße:91 x 58 x 56 Zentimeter
	**RPQ**	RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel
	**RKD1**	RKD1 - Set mit 2 abnehmbaren Differenzialschutzadaptern für Haushaltssteckdosen 16A
	**3499231920831**	GSC - Generator Smart Care : Ein bluethooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*