

DIESEL 6500 TE XL C5

EAN 3499231003763



PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Hohe Tankkapazität
 Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
 Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.
 STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Kraftstoff Diesel

Nennspannung (V) | Phasenanzahl 400 | Dreiphasig

Max. Leistung (kW) | Max. Leistung LTP (kVA) 5,2 kW | 6,5 kVA

Autonomie 75% (h) 13,3

Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 108

Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg) 81 x 56,5 x 59 | 108



Compatible

DIESEL 6500 TE XL C5 - STROMERZEUGER - DIESEL - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	5,2
Max. Leistung LTP (kVA)	6,5
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Bemessungsstrom (A)	6
Tank (L)	16
Verbr. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	13,3
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	79



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	KD15-440E_C5
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,5



TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H



BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTkasten

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	108



VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	111
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	676

ZUBEHÖR GELIEFERT



Betriebs- und Wartungsanleitung
 Bodenbefestigungsfüße
 Ergonomische Griffe
 Wartungsfreie Batterie

Zusätzliche Ausstattung

**3499231004012**

VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz

3499231004531

RKDS4 - Wartungssatz für DIESEL 6000 mit Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter

**RH1**RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH;
Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter**RPM**

RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V

**RPQ**

RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel