TRASH 3 C5

EAN 3499231003787



MADE IN FRANCE

STAGE V

Attested NB 3065

Compatible

PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Widerstandsfähiges Pumpengehäus
Selbstansaugung
Leichter Zugang zur Turbine
Satz von angebotenem Zubehör
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

AQUALINE SPECIALIST
Große Leistung auch bei extremen Bedingungen

Kraftstoff	Diesel
Korngröße (mm)	20
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Förderhöhe (m)	25
Max. Durchsatz (m3/h)	65
Autonomie 75% (h)	3,1
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	110
Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg)	71,5 x 58 x 59 | 82,5

portable.rehlko.com
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

cofrac ESSAIS
SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr

LRQA CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

TRASH 3 C5

EAN 3499231003787

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutzte Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (m3/h)	65
Max. Durchsatz (l/min)	1083,33
Förderhöhe (m)	25
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	20
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	4,3
Verbr. 75% (L/h)	1,4
Autonomie 75% (h)	3,1
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	81

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	KD350_C5
Start	Reversierstart
Ölschutz	Non
Hubraum (cm3)	349
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71,5
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	82,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59,5
Gewicht (lbs)	79
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	4
Palettenhöhe (cm)	132
Palettengewicht verpackt (kg)	326

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schnellkupplungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

Zusätzliche Ausstattung

	**RKB2**	RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 - 15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
	**3499231001745**	RKDS1 - Wartungssatz für DIESEL 4000 / TRASH 3 / TRASH 4 bestehend inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
	**RH1**	RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
	**R12**	R12 - Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3 mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*