# TRASH 4 C5

EAN 3499231003794




MADE IN FRANCE

STAGE V

Attested NB 3065

Compatible

## PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Widerstandsfähiges Pumpengehäus
Selbstansaugung
Leichter Zugang zur Turbine
Satz von angebotenem Zubehör
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

## Baureihe

AQUALINE SPECIALIST
Große Leistung auch bei extremen Bedingungen

| | |
|---|---|
| **Kraftstoff** | Diesel |
| **Korngröße (mm)** | 20 |
| **Flüssigkeitstyp** | Pumpen von stark verschmutztem Wasser |
| **Förderhöhe (m)** | 17 |
| **Max. Durchsatz (m3/h)** | 96 |
| **Autonomie 75% (h)** | 3,1 |
| **Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)** | 110 |
| **Abmessungen L x B x H (cm) \| Gewicht (kg)** | 71,5 x 58 x 59 \| 90 |


**portable.rehlko.com**
**SDMO Industries** - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

cofrac ESSAIS
SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr

LRQA CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

# TRASH 4 C5

EAN 3499231003794

## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | AQUALINE SPECIALIST |
| **Flüssigkeitstyp** | Pumpen von stark verschmutzte Wasser |
| **Ansaugdurchmesser (mm)** | 100 |
| **Druckstutzendurchmesser (mm)** | 100 |
| **Max. Durchsatz (m3/h)** | 96 |
| **Max. Durchsatz (l/min)** | 1600 |
| **Förderhöhe (m)** | 17 |
| **Ansaughöhe (m)** | 8 |
| **Korngröße (mm)** | 20 |
| **Selbstansaugung** | Oui |
| **Kraftstoff** | Diesel |
| **Tank (L)** | 4,3 |
| **Verbr. 75% (L/h)** | 1,4 |
| **Autonomie 75% (h)** | 3,1 |
| **Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)** | 110 |
| **Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)** | 95 |
| **Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)** | 81 |

## TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|---|---|
| **Motor marke** | REHLKO |
| **Motor Typ** | KD350_C5 |
| **Start** | Reversierstart |
| **Ölschutz** | Non |
| **Hubraum (cm3)** | 349 |
| **Kapazität Öl inkl. Filter (l)** | 1,2 |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Länge (cm)** | 71,5 |
| **Breite (cm)** | 58 |
| **Höhe (cm)** | 59 |
| **Nettogewicht (kg)** | 90 |

## VERPACKUNG

| | |
|---|---|
| **Verpackungsart** | Karton |
| **Länge (cm)** | 73 |
| **Breite (cm)** | 58 |
| **Höhe (cm)** | 59,5 |
| **Gewicht (lbs)** | 102 |
| **Palettentyp** | 120/80 |
| **Anzahl der Kartons pro Palette** | 4 |
| **Palettenhöhe (cm)** | 132 |
| **Palettengewicht verpackt (kg)** | 418 |

## ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schnellkupplungen
Betriebs- und Wartungsanleitung


**SDMO Industries** - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

## Zusätzliche Ausstattung

| | | |
|---|---|---|
|  | **RKB2** | RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 - 15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm |
|  | **3499231001745** | RKDS1 - Wartungssatz für DIESEL 4000 / TRASH 3 / TRASH 4 bestehend inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter |
|  | **RH1** | RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter |
|  | **R21** | R21 - Rohrleitungssatz für Motorpumpen 4" mit 3 m Saugleitung + 25 m Förderleitung |


**SDMO Industries** - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*