

TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5

EAN 3499231003824



PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Anschlusschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
Hohe Tankkapazität

ÖLLEUCHTE Diese Leuchte zeigt am Bedienpult einen Mangel an Motoröl an.
AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesselreglern und anderen elektronisch geregelten Ausrüstungen.

Baureihe

TECHNIC
Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.

Kraftstoff Benzin

Nennspannung (V) | Phasenanzahl 400 | Dreiphasig

Max. Leistung (kW) | Max. Leistung LTP (kVA) 6,5 kW | 8,1 kVA

Autonomie 75% (h) 6,9

Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 99

Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg) 81 x 56,5 x 59 | 97



TECHNIC 7500 T AVR IP54 C5 - STROMERZEUGER - TECHNIC - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*



SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	TECHNIC
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	6,5
Max. Leistung LTP (kVA)	8,1
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Bemessungsstrom (A)	7,5
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	99
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	CH440_C5
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	429
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,3



TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 54
Isolierklasse	H



BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	97



VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	99
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	604

ZUBEHÖR DELIEFERT



Entleerungstrichter
 Betriebs- und Wartungsanleitung
 BodenbefestigungsfüÙe
 Ergonomische Griffe

Zusätzliche Ausstattung



3499231004012

VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz



3499231002575

RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



3499231005057

RKS7 - Wartungssatz für PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T inkl. Ölflasche, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter



RH1

RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter



RPM

RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ

RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel