

DIESEL 6500 TA SILENCE C5

EAN 3499231004227



PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Sehr leise
 Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
 Auffangwanne für Betriebsstoffe
 Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.
 Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

Baureihe

DIESEL SILENCE
 Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

Kraftstoff Diesel

Nennspannung (V) | Phasenanzahl 400 | Dreiphasig

Max. Leistung (kW) | Max. Leistung LTP (kVA) 5,2 kW | 6,5 kVA

Autonomie 75% (h) 22,5

Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 92

Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg) 99 x 63 x 96 | 215,5



Compatible

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - STROMERZEUGER - DIESEL SILENCE - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	5,2
Max. Leistung LTP (kVA)	6,5
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Bemessungsstrom (A)	6
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	92
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	76
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	63



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	KD15-440E_C5
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,5



TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H



BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTkasten

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz +
1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	99
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kg)	215,5



VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	218,5
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	

ZUBEHÖR GELIEFERT



Betriebs- und Wartungsanleitung
Wartungsfreie Batterie
Aufhängöse
Betriebsstundenzähler

Zusätzliche Ausstattung



3499231002834

RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist



3499231001134

VERSO 50 Tri 25 A - Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.



3499231004012

VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz



3499231000816

RKB3 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm



3499231004548

RKDS5 - Wartungssatz für DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE bestehend aus Ölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter



3499231002827

RAP - Adapter Industrie-Steckdose 16A auf Haushaltssteckdose 10/16A



RPM

RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ

RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - STROMERZEUGER - DIESEL SILENCE - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.