DIESEL 6000 E XL C5

EAN 3499231004333



MADE IN FRANCE

STAGE V

Attested NB 3065

Compatible

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Hohe Tankkapazität
Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

DIESEL
Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Kraftstoff	Diesel
Nennspannung (V) | Phasenanzahl	230 | Einphasig
Max. Leistung (kW)	4,9 kW
Autonomie 75% (h)	13,3
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	108
Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg)	81 x 56,5 x 59 | 103

*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

cofrac ESSAIS
SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr

LRQA CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

DIESEL 6000 E XL C5

EAN 3499231004333

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4,9
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Bemessungsstrom (A)	18,1
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	16
Verbr. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	13,3
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	79

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	KD15-440E_C5
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,5

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	103

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	106
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	646

ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung
Bodenbefestigungsfüße
Ergonomische Griffe
Wartungsfreie Batterie

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

Zusätzliche Ausstattung

	**R05M**	R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
	3499231004531	RKDS4 - Wartungssatz für DIESEL 6000 mit Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
	**RH1**	RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
	**RPM**	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
	**RPQ**	RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*