

DIESEL 15000 TA XL - STAND BY

EAN 3499231004616



PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
 Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
 Hohe Tankkapazität
 Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden : Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur
 ÖLMANGELSICHERUNG
 Dank dieser Funktion läuft der Motor nicht an oder wird ausgeschaltet, wenn bei Benzinmotoren der Ölstand und bei Dieselmotoren der Öldruck zu gering ist: Somit ist Ihr Stromerzeuger perfekt geschützt.

Baureihe

DIESEL
 Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Kraftstoff Diesel

Nennspannung (V) | Phasenanzahl 400 | Dreiphasig

Max. Leistung (kW) | Max. Leistung LTP (kVA) 10 kW | 12,5 kVA

Autonomie 75% (h) 16,7

Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 109

Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg) 89,5 x 58,5 x 77 | 169



Compatible

DIESEL 15000 TA XL - STAND BY - STROMERZEUGER - DIESEL - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	10
Max. Leistung LTP (kVA)	12,5
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Bemessungsstrom (A)	11,6
Tank (L)	35
Verbr. 75% (L/h)	2,1
Autonomie 75% (h)	16,7
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	109
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	80



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	KD425-2
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	850
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	2,6



TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H



BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz +
1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,5
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	169



VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	182
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

ZUBEHÖR GELIEFERT



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zusätzliche Ausstattung



3499231002834

RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist



3499231001134

VERSO 50 Tri 25 A - Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.



3499231004012

VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz



3499231001776

RKDS3 - Wartungssatz für DIESEL 10000 XL STAND BY / DIESEL 15000 inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter



3499231002827

RAP - Adapter Industrie-Steckdose 16A auf Haushaltssteckdose 10/16A



RH2

RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Maße:91 x 58 x 56 Zentimeter



RPM

RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ

RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel