

DIESEL 16 LC TA SILENCE AVR C5

EAN 3499231005125



PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
 Sehr leise
 Schall- und stoßdämmende Platten
 Auffangwanne für Betriebsstoffe
 Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht. Der APM303-Controller zeigt physikalische Messungen (Spannung, Kraftstoffstand, Leistung usw.) an und ermöglicht die Überwachung folgender Parameter: Überdrehzahl, Öldruck, Kühlmitteltemperatur, Spannung und Frequenz.

Baureihe

DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

Kraftstoff Diesel

Nennspannung (V) | Phasenanzahl 400 | Dreiphasig

Max. Leistung (kW) | Max. Leistung LTP (kVA) 12,5 kW | 15,6 kVA

Autonomie 75% (h) 13,9

Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 95

Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg) 141 x 81,4 x 105 | 364



DIESEL 16 LC TA SILENCE AVR C5 - STROMERZEUGER - DIESEL SILENCE - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.



SDMO Industries
 accredited testing laboratory ISO 17025
 n°1-2171
 scope available on www.cofrac.fr





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	12,5
Max. Leistung LTP (kVA)	15,6
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Bemessungsstrom (A)	15,6
Tank (L)	50
Verbr. 75% (L/h)	3,6
Autonomie 75% (h)	13,9
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	79
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	66



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	Rehiko
Motor Typ	KDW1003-H
Start	Elektrisch
Ölschutz	OUI
Hubraum (cm3)	1030
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	2,6



TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H



BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 3 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter +
1 Anschluss 400V 32A - Schutzschalter + Notaus-Schalter + APM303



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	141
Breite (cm)	81,4
Höhe (cm)	105
Nettogewicht (kg)	364



VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	142
Breite (cm)	81,4
Höhe (cm)	105
Gewicht (lbs)	370
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	

ZUBEHÖR GELIEFERT



Betriebs- und Wartungsanleitung
Aufhängöse
Wartungsfreie Batterie
Betriebsstundenzähler

Zusätzliche Ausstattung



3499231002834

RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist

3499231001141

VERSO 50 Tri 40A - Automatische Quellenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 40A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 15,9 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist



R08F

R08F - Straßenanhänger mit Knickdeichsel (zulässiges Gesamtgewicht <570 Kg mit Zulassung) für Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Nettogewicht: 188 Kg. Gesamte Abmessungen: 2,94 X 1,48 X 0,65 m.



3499231004678

RKDS6 - Wartungssatz für DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter



3499231002827

RAP - Adapter Industrie-Steckdose 16A auf Haushaltssteckdose 10/16A



RPM

RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V



RPQ

RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel