

K20C5-ALIZE

EAN 3499231009031



PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
Kompletter Stromerzeuger mit 2 Jahren Garantie
Komplette Schaltanlage
Niedriger Geräuschpegel
Hohe Tankkapazität
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

INDUSTRIAL

Eine extrem leistungsfähige Technologie für eine regelmäßige und intensive Anwendung, bei der viel Energie und ein niedriger Schallpegel gefragt sind.

Kraftstoff Diesel

Nennspannung (V) | Phasenanzahl 400 | Dreiphasig

Max. Leistung ESP (kWe) | Leistung ESP (kVA) 15,2 kWe | 19 kVA

Autonomie 75% (h) 15,2

Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) 87

Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg) 180 x 76 x 128 | 630



Attested NB 3065



Compatible

K20C5-ALIZE - STROMERZEUGER - INDUSTRIAL - 6 février 2026

portable.rehlko.com

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.



SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr





ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INDUSTRIAL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Spannung (V)	400/230
Standard Schaltanlage	APM303
Tank (L)	50
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	87
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	70
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	58

LEISTUNGEN

Spannung (V)	400/230
Max. Leistung ESP (kWe) *	15,2
Leistung ESP (kVA) *	19
Stromstärke (A)	27



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	Rehlko
Motor Typ	KDI1903M-EU5
Luftansaugung	Atmo
Anzahl Zylinder	3
Hubraum (l)	1,86
Verdichtungsverhältnis	18.5 : 1
Drehzahl 50Hz (U/min)	1500
Art der Regelung	Mechanik
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	8,7



TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Spannungsregelung bei festgelegter Betriebsart (+/- %)	1
Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H



BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter +
 1 Anschluss 400V 32A - Schutzschalter + Differentialschutz + Betriebsstundenzähler
 30mA + APM303



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	180
Breite (cm)	76
Höhe (cm)	128
Nettogewicht (kg)	630



VERPACKUNG

Verpackungsart	Haube + Film
Länge (cm)	180
Breite (cm)	76
Höhe (cm)	129
Gewicht (lbs)	643
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	

ZUBEHÖR GELIEFERT



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zusätzliche Ausstattung

**VERSO-T**

VERSO-T - Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)

**3499231002827**

RAP - Adapter Industrie-Steckdose 16A auf Haushaltssteckdose 10/16A

**RBH1**

RBH1 - Karton zu 20 Ölfasche von 1L (15W40) für INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

**RPQ**

RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm² Netzkabel
