WELDARC 300 TE XL C5

EAN 3499231921111



MADE IN FRANCE

STAGE V

CE Attested NB 3065

PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Hohe Tankkapazität
Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
Kompakter Rahmen mit Stoßband
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe

WELDARC INTENS
Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.

Kraftstoff	Benzin
Nennspannung (V) | Phasenanzahl	400 | Dreiphasig
Normalschweißmodus 35% (A)	300 A
Höchstdurchmesser Stab (mm)	5
Autonomie 75% (h)	8,7
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Abmessungen L x B x H (cm) | Gewicht (kg)	89,5 x 58,5 x 77 | 171

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

cofrac ESSAIS
SDMO Industries
accredited testing laboratory ISO 17025
n°1-2171
scope available on www.cofrac.fr

LRQA CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

WELDARC 300 TE XL C5

EAN 3499231921111

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	WELDARC INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	7
Max. Leistung LTP (kVA)	8,8
Normalschweißmodus 35% (A)	300
Intensivschweißmodus 60% (A)	250
Zündspannung (V)	75
Mindestdurchmesser Stab (mm)	2.5
Höchstdurchmesser Stab (mm)	5
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	33
Verbr. 75% (L/h)	3,8
Autonomie 75% (h)	8,7
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	67

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	REHLKO
Motor Typ	CH680_C5
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	670
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,9

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,5
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	171

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	183
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung

portable.rehlko.com
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France
*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*

Zusätzliche Ausstattung

	**RKB2**	RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 - 15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
	**3499231920060**	RKS5 - Wartungssatz für TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 TE XL inkl. Ölflasche, Zündkerze, Ölfilter und Luftfilter
	**3499231002827**	RAP - Adapter Industrie-Steckdose 16A auf Haushaltssteckdose 10/16A
	**RH2**	RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Maße:91 x 58 x 56 Zentimeter
	**RPQ**	RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel

*Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.*